


参数表


GWS 60x30-K | 200 - 500 W
铝壳电阻器



产品编号		ds3000 3103			
类型		GWS 167	GWS 217	GWS 267	GWS 337
脉冲功率 (W) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	1800	2700	3600	4500
	ED 15 %*	1000	1500	2000	2500
	ED 25 %*	600	900	1200	1500
	ED 40 %*	400	600	800	1000
标称连续功率 (W) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		200	300	400	500
电阻值(Ω) (20°C)		2,5 - 910	4,7 - 1000	6,2 - 1300	7,8 - 1800
电阻值公差(20°C)		±10 %			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20			
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC			
冷却		自然风冷			
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		~360 °C			
电气端子		2x AWG 16 / l=25 cm			
工作温度范围		-25 ... +40 °C			
测试电压		2,7 kV AC 1 s			
安装位置					

服从技术修改

参数表



产品编号		ds3000 3103			
类型		GWS 167	GWS 217	GWS 267	GWS 337
长度(mm)	l_1	167	217	267	337
	l_2	150	200	250	320
宽度(mm)	b_1	60	60	60	60
高度(mm)	h_1	30	30	30	30
约重(kg)		0,5	0,7	0,9	1,1
绝缘阻抗		$\geq 10 \text{ M}\Omega$			
最后更新		2016-01-22			

安装说明:

当工作升温时, 电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm 最多增加0.85 mm(安装在固定或可移动的轴承时) ;

在安装时, 需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍;

请将电阻器安装在平面区域;

电阻器必须接地。