参数表

RAFS_18 | 14 - 18 kW
绕线电阻器



产品编号		ds2003 0180		
类型		RAFS 14-100/7	RAFS 16-100/7	RAFS 18-100/7
脉冲功率(kW) T_a ~ 40 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	112	128	144
	ED 15 %*	63	72	81
	ED 25 %*	42	48	54
	ED 40 %*	29.4	33.6	37.8
标称连续功率(kW) T_a ~ 40 °C		14	16	18
电阻值(Ω) (20°C)		3.5 - 26	4 - 23	4.5 - 20
电阻值公差(20°C)		±10 %		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 00		
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC		
冷却		自 然风冷		
电气端子		M5		
工作温度范围		-25 ... +40 °C		
测试电压		2.7 kV AC 1 s		
安装位置				

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds2003 0180		
类型		RAFS 14-100/7	RAFS 16-100/7	RAFS 18-100/7
长度(mm)	l1*	480	480	480
	l1	460	460	460
	l2	440	440	440
宽度(mm)	b1	770	870	970
	b2	740	840	940
高度(mm)	h1	~116	~116	~116
约重(kg)		21	24	27
最后更新		2015-10-29		

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG