参数表

STG 3x2 | 46.8 kW
钢板电阻器
cRUus 600 V



产品编号		ds1000 1321
类型		STG 342
脉冲功率(kW) T_a ~ 40 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	369.7
	ED 15 %*	196.6
	ED 25 %*	140.4
	ED 40 %*	103
标称连续功率(kW) T_a ~ 40 °C		46.8
电阻值(Ω) (20°C)		0.8 - 7.5
电阻值公差(20°C)		±10 %
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20
允许工作电压最大值		UL 600 V
冷却		自 然风冷
标称连续功率下外壳温度 T_a ~ 40 (°C)		≤250 °C
电气端子		bolt clamp M6, M8, M10, M12 / PE M6, M8, M10
工作温度范围		-25 ... +40 °C
测试电压		2.7 kV AC 1 s
认证/标识		CE; UL; CSA
安装位置		

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds1000 1321
类型		STG 342
长度（mm）	l1	940
	l2	920
宽度（mm）	b1	⩽485
	b2	380
高度（mm）	h1	⩽1240
约重（kg）		113
最后更新		2016-01-26

安装说明：

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载；

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍；

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG