
MICROELETTRICA

DATA SHEET

GWK x-500 | 4.0 - 10.0 kW
Aluminium Resistor




Article-No.		ds3000 3621			
Type		GWK 2-500	GWK 3-500	GWK 4-500	GWK 5-500
Pulse Power (kW) T_a ~ 40 °C *referred to a cycle duration of 120s Approximate value (depending on resistance)	ED 6 %*	47.5	71.3	95	118.8
	ED 15 %*	19	28.5	38	47.5
	ED 25 %*	11.4	17.1	22.8	28.5
	ED 40 %*	7.1	10.7	14.3	17.8
Nominal continuous power (kW) T_a ~ 40 °C		4	6	8	10
Resistance Values at 20°C (Ohm)		3.5 - 90	4.5 - 60	6 - 45	7 - 36
Tolerance of resistance at 20°C		±10 %			
Degree of protection (EN 60529) (in the accordingly screwed on state)		IP 65			
Max. permissible operating voltage		EN 800 V DC			
Cooling		natural convection			
Housing temperature at nominal continuous power T_a ~ 40 °C		<400 °C			
Electrical terminal		line up terminal 16 mm²			
Operation temperature range		-25 ... +40 °C			
Testing voltage		2.7 kV AC 1 s			
Mounting positions					

Subject to technical modifications

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

MICROELETTRICA

DATA SHEET



Article-No.		ds3000 3621			
Type		GWK 2-500	GWK 3-500	GWK 4-500	GWK 5-500
Length [mm]	l1	850	850	850	850
	l2	780	780	780	780
Width [mm]	b1	<360	<540	<715	<890
	b2	328	502	676	850
Height [mm]	h1	<100	<100	<100	<100
Weight approx. [kg]		28	40	55	65
Isolation resistance		>10 M Ohm			
Derating horizontal mounting position [%]		20			
Last update		2011-09-12			

Mounting instruction:
The distance between the two fixing points increase at 0,85 mm / 100 mm while heating (mounting with fixed and movable bearing).
The resistor should be protected by appropriate safety measures against overloading.
Do not mount the resistor with any obstruction in the air inlet or air outlet area.
Mount the resistor on a plane area.
The resistor has to be grounded.

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG