
MICROELETTRICA

DATENBLATT

ZFmB_8 | 600 - 1340 W
Drahtwiderstand




Artikel-Nr.		ds4000 1282			
Typ		ZFmB 60x300	ZFmB 6	ZFmB 7	ZFmB 8
Impulsleistung (W) T_u ~ 40 °C *bezogen auf eine Zyklusdauer von 120s Richtwert (widerstandswertabhängig)	ED 6 %*	5700	7980	10450	12730
	ED 15 %*	2940	4120	5390	6570
	ED 25 %*	1920	2690	3520	4290
	ED 40 %*	1320	1850	2420	2950
	ED 60 %*	900	1260	1650	2010
Nenndauerleistung (W) T_u ~ 40°C		600	840	1100	1340
Nenndauerstrom (A) T_u ~ 40 °C		0,3 - 50	0,3 - 50	0,3 - 50	0,3 - 50
Nennwiderstandswert bei 20 °C (Ohm)		0.24 - 7200	0.34 - 10120	0.43 - 13100	0.55 - 16000
Nenntoleranz bei 20 °C		±10 %			
Schutzart (EN 60529) (im entsprechend angeschraubten Zustand)		IP 20			
Max. zulässige Betriebsspannung		600 V AC / 800 V DC			
Kühlung		natürliche Konvektion			
Gehäusetemperatur bei Nenndauerleistung T_u ~ 40 °C		≤200 °C			
Elektrischer Anschluss		2,5 mm² / PE M4			
Betriebstemperaturbereich		-25 ... +40 °C			
Prüfspannung		2,7 kV AC 1 s			
Einbaulagen					

Technische Änderungen vorbehalten

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

DATENBLATT



Artikel-Nr.		ds4000 1282			
Typ		ZFmB 60x300	ZFmB 6	ZFmB 7	ZFmB 8
Länge [mm]	l1*	≤410	≤510	≤610	≤710
	l1	≤350	≤450	≤550	≤650
	l2	326	426	526	626
Breite [mm]	b1	≤182	≤182	≤182	≤182
	b2	150	150	150	150
Höhe [mm]	h1	≤130	≤130	≤130	≤130
Masse ca. [kg]		4,8	6,8	8,8	10,8
letzte Änderung		14.01.2016			

Montagehinweis:
Die Widerstände sind so zu montieren, dass eine ungehinderte Zu- und Abluft gewährleistet ist und kein Wärmestau entsteht.
Der Widerstand ist durch geeignete Schutzmaßnahmen vor Überlastung zu schützen.

Rohrwiderstände sind waagerecht zu montieren.
Der Widerstand muss geerdet werden.

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG